



Geartex® S4

Высокоэффективное синтетическое всесезонное трансмиссионное масло

Описание продукта

Geartex S4 75W-90 – высокоэффективное трансмиссионное масло, отвечающее стандарту API GL-4. Оно производится на основе полностью синтетических базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета присадок.

Преимущества для клиента

- Надежный пакет присадок обеспечивает защиту от задира и износа
- Высокий индекс вязкости поддерживает высокий уровень температуры смазывания и защиту
- Низкотемпературная текучесть способствует быстрой циркуляции смазки в системе и защите во время холодного старта
- Надежная стойкость к окислению предотвращает загущение масла и препятствует образованию лака и других отложений
- Способствует защите от коррозии и ржавчины в редукторах и подшипниках
- Совместим с широким ассортиментом эластомеров, помогая предотвратить потерю смазки через износ уплотнений
- Отличное подавление пены

Информация о продукции

- Надежный пакет присадок
- Высокий индекс вязкости поддерживает высокий уровень температуры смазывания
- Низкотемпературная текучесть и защита системы
- Надежная стабильность к окислению
- Способствует защите от коррозии и ржавчины в редукторах и подшипниках
- Совместимость с широким ассортиментом уплотнений
- Спецификация содержит следующие

данные:

API GL-4

Volkswagen

Применение

Geartex S4 75W-90 подходит для применения в трансмиссиях, где требуется жидкость стандарта API GL-4

Одобрения, спецификации и рекомендации

Спецификации

• API	GL-4	Соответствие
•Volkswagen VW 501.50		Возможно применение

Типичные характеристики

Испытание	Методы испытаний	Результаты
Вязкость		75W-90
Код продукта		31380
Вязкость кинематическая, 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.1
Вязкость кинематическая, 40°C, мм ² /с	ASTM D445	75
Вязкость по Брукфильду, -18°C, мПа.с	ASTM D2983	1,800
Вязкость по Брукфильду, -40°C, мПа.с	ASTM D2983	45,000
Индекс вязкости	ASTM D2270	198
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4053	0.853
Температура вспышки СОС, °C	ASTM D92	182
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-45

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством

A Chevron company product